

BARRE NIEVE HONDA HS1332TAS

Especificaciones Técnicas

BARRE NIEVE

Tracción	: Hirostatica.
Deflector de nieve	: Metálico
Ruedas	: Tipo Oruga
Radio de giro tolva	: 210 °
Distancia de descarga max.	: 18 metros
Ancho rodillo barredor	: 38" (81 cm.)
Altura de limpieza	: 20,1" (51 cm.)
Capacidad max. de limpieza	: 71,7 Toneladas x hora (1.195 Kg. x minuto)
Sistema de protección	: Pernos colapsables en conjunto barredor.
Foco de iluminación	: Incluido.

MOTOR

Modelo	: GX390 OHV
Desplazamiento	: 398 Cm3
Refrigeración	: Aire Forzado
Encendido	: Transistorizado
Potencia Máxima	: 13 Hp./3600 rpm.
Arranque	: Manual c/piola retractil y Eléctrico (110 volts.)
Horómetro	: Opcional

DIMENSIONES

Largo	: 151 Cm.
Ancho	: 81 Cm.
Alto	: 101 Cm.
Peso Seco	: 95 Kg.
Deposito Combustible	: 6 Lts.
Autonomía	: 2,5 Hrs.
Capacidad carter de aceite	: 1,1 Litro
Garantía	: 12 meses
Fabricacion	: Japón

DETALLES DEL EQUIPO


Barre Nieve muy eficiente, con gran capacidad de trabajo, más de 71 toneladas de nieve por hora, con foco de iluminación, comandos simples y fácil de utilizar, se adapta muy bien al terreno debido a sus ruedas tipo oruga, además en caso de chocar con alguna piedra el sistema se auto-proteje gracias a sus pernos colapsables

HONDA
PRODUCTOS DE FUERZA



Baper

Chacabuco 778, Santiago - Chile
info@baper.net

 +56 2 2682 5087

GENERADORES - MOTOBOMBAS - MOTORES ESTACIONARIOS - ORILLADORAS - CORTADORAS DE PASTO - ETC.

Ventas - Servicio Técnico - Repuestos - Arriendos

www.baper.net